

DANFOSS Moteur orbitaux 6K (6000) Série



Caractéristiques

Série: 6K (6000)
Sens Rotation: Sens horaire et sens antihoraire

Dimension platine	Axe d'entraînement	Cylindrée cm³/r	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Position des orifices	Code	Article
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	625	170	SAE 3000 psi 3/4" SAE 3000 psi 3/4"		Côté	112-1136	972967
SAE-C 4 trous	Tapered 1,3 / 4 "[44,45 mm]	490	205	SAE 3000 psi 3/4" SAE 3000 psi 3/4"		Côté	112-1134	972959
SAE-C 4 trous	Tapered 1,3 / 4 "[44,45 mm]	625	170	1" BSP femelle	1" BSP femelle	Côté	112-1213	972983

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.