



NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® série L73M

- Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Densité d'huile constante en fonction du débit
- Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
- Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques

Caractéristiques

Série: Excelon

Type: L73M

Matériau du boîtier: Aluminium

Joints: Neoprene®

Type de purge: Sans

Température de fonctionnement: -34 / 80 °C

Capacité de réservoir: 0.1 l

Type de raccord	Filetage in	Matériau de la cuve	Pression maximum de service	Article
BSPP [G]	1/2	Polycarbonate	10	11584124
BSPP [G]	1/4	Polycarbonate	10	11584116
BSPP [G]	3/8	Aluminium	17	11584119
BSPP [G]	3/8	Polycarbonate	10	11584121
BSPP [G]	3/8	Polycarbonate	10	11584120
BSPP [G]	3/8	Polycarbonate	10	11584122

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.