NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® série L74M

- Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Densité d'huile constante en fonction du débit
- Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
- Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques

Caractéristiques

Série: Excelon
Type: L74M
Matériau du boîtier: Aluminium
Joints: Neoprene®
Type de purge: Sans
Température de fonctionnement: -34 / 80 °C
Capacité de réservoir: 0.2 l

Type de raccord	Filetage	Matériau de la cuve	Pression maximum de service	Volume transporté	Volume transporté	Article
	in				l/min	
BSPP (G)	3/8	Polycarbonate	10	max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar)		11584133
BSPP (G)	1/2	Aluminium	17			12997448
BSPP (G)	1/2	Aluminium	17	max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar)		11584138
BSPP (G)	1/2	Métal	17			11584134
BSPP (G)	1/2	Polycarbonate	10	max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar)		11584139
BSPP (G)	3/4	Polycarbonate	10	max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar)		11584141

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_RC0295_0013_JB_FR_19.05.2024