



## NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile EXCELON® série L72C

- Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Densité d'huile constante en fonction du débit
- Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques

### Caractéristiques

**Série:** Excelon

**Type:** L72C

**Matériau du boîtier:** Zinc

**Joins:** Geolast®

**Type de purge:** Sans

**Température de fonctionnement:** -34 / 65 °C

**Capacité de réservoir:** 0.065 l

Type de raccord	Filetage in	Matériau de la cuve	Pression maximum de service	Article
BSPP [G]	1/4	Zinc	17	11584100
BSPP [G]	1/4	Polycarbonate	10	11584101
BSPP [G]	3/8	Zinc	17	11584102

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.