



NORGREN Vanne Soft Start, à commande électropneumatique, Olympian Plus P64F

- Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
- Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER [Provision and Use of Work Equipment Regulations]
- Grande plage de débit en mode démarrage progressif
- Important débit d'échappement lors de la mise hors pression du circuit

Caractéristiques

Série: Olympian Plus

Type: P64F

Matériau du boîtier: Alliage de zinc

Matériau du joint: Caoutchouc nitrile

Constructeur ID	Raccord	Filetage in	Pression de service bar	Article
P64F-NNC-PFN			3 / 10	11586284
P64F-4GC-PFA	BSPP(G)	1/2	3 / 10	11586276
P64F-4GC-PFN	BSPP(G)	1/2	3 / 10	11586277
P64F-6GC-PFN	BSPP(G)	3/4	3 / 10	11586279
P64F-6GC-PFA	BSPP(G)	3/4	3 / 10	11586278

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.