


## AVENTICS Distributeur 3/2 série 579



### Caractéristiques

**Série:** 579

**Type de commande:** Electrique

**Type bloc de vanes:** Corps de l'appareil

Débit (6 bar - delta p = 1 bar)	Raccord	Pression de service	Pression maximum de service	Fonction	Piloté	Tension de service	Raccordement électrique	Classe de protection	Matériau du boîtier	Article
NI/min	mm	bar	bar							
520	Ø 6x1	0.5 / 8	8	3/2 Normalement fermé	Externe	24V CC	Connecteur ISO 15217 type C	IP65	PA	13450960
520	Ø 6x1	2 / 8	8	3/2 Normalement fermé	Interne	24V CC	Connecteur ISO 15217 type C	IP65	PA	24105067
850	Ø 8x1	2 / 8	8	3/2 Normalement fermé	Interne	110V CA	Connecteur ISO 15217 type C	IP65	PA	12499464

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.