ECON® Y-Filter Typ: 1020 Sphäroguss Flansch



Merkmale

Typ: 1020

Anwendung

- Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten
- Perforation von 0,25mm geeignet für Dampfanwendungen

Technische Informationen

- Waagerechte Leitungen
- Vertikale Leitungen mit Abwärtsströmung
- Max. Differenzdruck 1 bar
- Geeignet für Saug- und Druckleitungen
- Serienmäßig mit Ablasspfropfen
- Druckklasse für DN15 bis DN200 in PN25, für DN250 und größer PN16
- Max. Differenzdruck 1 bar
- Alle Messanschlüsse haben 2 0,25-Zoll-BSP-Innengewinde.
- Es sind verschiedene Arten von Messnippeln erhältlich, die an IMI- (TA) oder Oventrop-Messcomputer angeschlossen werden können.
- An den Messanschlüssen kann der Differenzdruck (und damit auch die Verschmutzung) direkt am Filter mit einem lackierten Differenzdruckmanometer (Typ 755), ggf. in Kombination mit einem Reed-Schalter, gemessen werden.

Optionen

- Lieferbar mit anderen Perforationen von 0,25mm bis 3,0mm
- Lieferbar mit Magnet
- Lieferbar mit Materialzertifikat EN10204 3.1

Pressure and temperatuur range							
Pressure rating	-10/120	150	200	250	300	350	[°C]
PN25	25	24.3	23	21.8	20	17.5	[bar]

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

ECON1019821913_DE_20.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be