



ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32205 Serie 210 Messing Innengewinde


Merkmale

Serie: 210
Typ: 32205
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type A
Material Gehäuse: Messing
Material Spulegehäuse: Epoxid
Material kurzschlussring: Kupfer
Einschaltdauer: 100 %

Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Explosionsschutz: Nein
SIL zertifiziert: Nein

Anwendung

- Wasser.
- Hydraulisches Öl.
- Neutrale Flüssigkeiten.
- Neutrale Gase.



Maximaler Differenzdruck Tabelle

Maß	dp ^{min}	dp ^{max} Wasser		dp ^{max} Gas		dp ^{max} Öl	
		V AC	V DC	V AC	V DC	V AC	V DC
3/8"	0,35 bar	9 bar	14 bar	7 bar	10 bar	7 bar	10 bar
1/2"	0,35 bar	9 bar	14 bar	7 bar	10 bar	7 bar	10 bar
3/4"	0,35 bar	7 bar	9 bar	6 bar	9 bar	6 bar	9 bar

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)