



LVF Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl Muffenschweißung Class 800

Geschmiedetes Edelstahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800

Merkmale

Typ: 1762
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung: ASME B16.11
Spindeldichtung: Stopfbuchspackung
Material Spindeldichtung primär: Grafit

Anwendung

- Raffinerien und [petro-] chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Ätzende Flüssigkeiten und Gase.
- Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen

- Design: API 602, ASME B16.34.
- Testen: API 598.
- Emissionsstandard: API 624.
- NACE MR01-75, MR01-03.

Optionen

- Verfügbar in Edelstahl; Typ 1741.
- Verfügbar mit NPT gewinde Anschlussenden; Typ 1760.
- Verfügbar in Class 1500.
- Verfügbar in anderen Materialien.
- Verfügbar für kryogene oder Hochtemperaturanwendungen.
- Ausgestattet mit einem elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Antrieb.

Pressure and temperature range

-29/38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	538	[°C]
132.4	127.5	109	98.7	91.9	86.7	82.4	79	75.8	74.7	73.1	70.7	65.2	[bar]

Check the above values and any additional comments with API602.