



HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ 616



Diese Packung kombiniert die Vorteile zweier fortschrittlicher Garnmaterialien zur Abdichtung von Hochgeschwindigkeitswellen. Die besonderen Laufeigenschaften des thermisch stabilen PTFE-Grafit-Compound-Garns sorgen für Wellenschutz, sogar bei kurzzeitigem "Trockenlauf", ohne Beschädigung. Verschleißfeste Aramidgarnkanten verhindern durch ihre Stabilität die Extrusion der Packung und schützen vor abrasiven Medien. Sie enthält ein universell stabiles, silikonfreies Schmiermittel, welches eine hervorragende Schmierung während der Einlaufphase gewährleistet.

Merkmale

Geeignet für: Rotierender Pumpe, Kolben

Material: Aramid/PTFE

Material Imprägniermittel: PTFE/Schmiermittel

Farbe: Gelb/Grau

Gleichwertige Typen: EagleBurgmann 6430K, Propack S43K, James Walker Lionpak 2500, Garlock PM6K, Hecker 1794/1787/1785, Teadit 4002, Carrara GF600K, Flexitallic 801, BPG 6216, Klinger/Kempchen S6, Latty 4450/7188

Anwendung

- Kreislumpen, Plungerpumpen, Rührwerke und Mischer. Geeignet im Einsatz mit heißem Wasser, Salzlösungen, Laugen, organischen Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff und Säuren mittlerer Konzentration. Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Sehr stabile und dichte Packung
- Geeignet für abrasive Medien
- Leichter Lauf, geringe Reibung
- Hoher Schutz vor Extrusion

Konstruktion

- Geflecht aus PTFE-Grafit-Compound Garn mit Verschleißfesten Aramidgarnkanten und silikonfreiem Einlaufgleitmittel

Funktionsprinzip

Parameter:

- Kreislumpen: 25 bar - 25 m/s Kolbenpumpe: 250 bar - 2 m/s