



HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ 622

Geflechtpackung aus filamentartigen PTFE-Garnen. Sie enthält eine spezielle Imprägnierung und ein thermisch stabiles Einlaufgleitmittel. Die Packung ist homogen, resistent gegen Kriechen und ist volumenstabil. Durch das dichte Gefüge, die Weichheit und Biegsamkeit dieser Packung wird eine hohe Dichtwirkung erreicht.

Merkmale

Geeignet für: Rotierender Pumpe, Ventil

Material: PTFE

Material Imprägniermittel: PTFE/Schmiermittel

Farbe: Gelb

Gleichwertige Typen: Hecker 1683, BPG 6388, Latty 3206SO/6001, Chetra 1788, Flexitallic 26D, Propack A19 Spezial, Chesterton 1724, Carrara PT5504S, James Walker Lionpak 2100, Teadit 3076, Garlock PM7/5888/5899, EagleBurgmann 6226L

Anwendung

- Kreislumpen, Ventile und als statische Dichtung
- Geeignet im Einsatz mit allen Chemikalien einschließlich konzentrierten, heißen Säuren und Laugen. (Ausnahmen: geschmolzene Alkalimetalle, Fluor und einige Fluorverbindungen)
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- ausgezeichnete Dichtigkeit
- Weiche und geschmeidige Konsistenz
- Kriechbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit.

Konstruktion

- Geflecht aus filamentartigen PTFE-Garnen mit einer speziellen Imprägnierung und Einlaufgleitmittel

Funktionsprinzip

Parameter:

- Kreislumpen: 15 bar - 8 m/s
- Ventile: 100 bar