

GOODALL Gummischlauch Nitrogen, EPDM Stickstoffdruckschlauch 24 bar (Berstdruk 96 bar), Ω/T



Merkmale

Serie: Nitrogen

Anwendung

- Industrieller Stickstoffschlauch; besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
- Auch geeignet für Luft, Wasser usw.
- Geeignet für die Nutzung in ATEX-Zonen

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -40 °C bis +100 °C

Berstdruck

- Mindestens 96 bar
- Sicherheitsfaktor 4:1

Konstruktion

Seele

- Schwarzer EPDM-Gummi
- Spiegelglatt, homogen und nahtlos extrudiert
- Elektrisch leitfähig $R < 10^6 \Omega$

Einlagen

- Geflochtene synthetische Einlagen mit hoher Zugstärke

Decke

- EPDM-Gummi, gelb mit schwarzem, spiralförmigem, elektrisch leitfähigem Streifen
- Spiegelglatt, verschleißfest
- Perforiert
- Ozon- und witterungsbeständig
- Elektrisch leitfähig $R < 10^6 \Omega$

Ausführung

Markierung

- Erhabene Prägung: „GOODALL - NITROGEN - DN .. - 20 BAR - 350 PSI - Ω/T - MFR C-Y-M - Monat/Jahr“

Kupplungen

- Je nach Wahl

Montageart

- Klemmschalen oder Presshülsen

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den Nitrogen mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse