



SMC 3/2-Wege-Handabsperrrventil Serie VHS

- Um bis zu 45 % erhöhte Durchflussraten
- Drehknopf und Kappe aus schwer entflammbarem PBT (entspricht UL-94 Standard V-0) oder Aluminium
- Verblockbar mit der neuen FRL
- Keine Entlüftung während der Betätigung des Drehknopfes
- Neue Größen die Ausführung mit doppeltwirkender Funktion VHS2510 und VHS3510

Merkmale

Serie: AC-A

Typ: VHS

Bedienung: Manuell

Einsatztemperatur: -5 / 60 °C

Material Steuerkolben: PBT

Material Hebel: PBT

Medium: Pressluft

Norm: OSHA

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1436360578479_DE_18.05.2024