



## ECON® Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1514 Stahl niedrighub Innen-/Außengewinde

Schwachlicht-Sicherheitsvorrichtung Typ 1514 in rechtwinkliger Ausführung.  
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

### Merkmale

**Typ:** 1514  
**Ausführung:** Federbelastetes Sicherheitsventil  
**Bauform:** Eckform  
**Material Gehäuse Einlassseite:** Stahl  
**Werkstoffqualität Einlassseite:** St 52-3 N [1.0576]  
**Material Gehäuse Austrittseite:** Stahl  
**Werkstoffqualität Austrittseite:** St 52-3 N [1.0576]  
**Anschluss Einlassseite:** Aussengewinde (NPT)  
**Norm Anschluss Einlassseite:** ISO 228-1  
**Anschluss Austrittseite:** Innengewinde (NPT)  
**Norm Anschluss Austrittseite:** ISO 228-1  
**Abblaseigenschaften:** Niedrighub  
**Gasdichte Kappe:** Ja  
**Federkappe geschlossen:** Ja  
**Material Federkappe:** St 52-3 N [1.0576]

**Material Kegel:** 1.4021

**Material Sitz:** 1.4057

**Material Feder:** Federstahl

**Material Spindel:** 1.4057

**Mediumtemperatur:** 0 / 160 °C

### Anwendung

- Flüssigkeiten (thermische Ausdehnung).
- Auch als Überlauf geeignet.

### Genehmigung

- PED-2014/68/EG-zertifiziert.

### Optionen

- Mit Lloyds-Anpassungszertifikat lieferbar.
- Optional erhältlich mit Innendrahtanschluss in NPT.