


GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, UPE Saug-/ Druckschlauch Lebensmittel 10 bar; gemäß EC1935/2004, EU 10/2011 und FDA



Anwendung

- Hochqualitativer Lebensmittelsaug- und Druckschlauch (SD), besonders geeignet u.a. für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie
- Leichte und flexible Qualität
- Besonders formstabiles, knickstabiles Design
- Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungsprozessen aufgrund glatter UPE Seele (bitte fordern Sie unsere separate Reinigungsempfehlung an)
- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -30 °C bis +100 °C
- Ausdampfbar bis 120 °C (max. 20 Minuten)

Berstdruck

- Mindestens 30 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Innenwand

- UPE, weiß, spiegelglatt
- Geruchs- und geschmacksneutral
- exzellente Beständigkeit gegen die meisten handelsüblichen Reinigungsmittel (bitte fordern Sie unsere separate Reinigungsempfehlung an)

Einlagen

- Mehrere, geflochtene hochfeste Textileinlagen
- Eingebettete Kunststoffspirale vakuumbeständig

Außenwand

- CR-Gummi, blau, glatt
- witterungs- und ozonbeständig, abriebfest

Ausführung

Markierung

- Rote Markierung mit dem Text: "GOODALL NUTRALON SD PLUS - FOOD 10 BAR - 150 PSI"

Kupplungen

- DIN 11851, DIN 11864, Tri-Clamp, SMS, Flansche, Tankwagenanschlüsse, Eritite-Kupplungen etc.

Montageart

- Presshülsen oder Klemmschalen

Genehmigung

Normen/Zulassungen

- EC 1935/2004 - EU 10/2011
- FDA 21 CFR 177.2600
- EC 2023/2006
- Frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs (ADI-free)

Optionen

Anmerkung

- EC 1935/2004 - EU 10/2011 schreiben vor, dass der Schlauch nachverfolgbar sein muss. Die Nutralon-Schläuche sind über ihre gesamte Länge mit Chargennummern versehen

Komplette Montage

- ERIKS kann den NUTRALON SD PLUS mit hygienisch aufgespressten, lebensmitteltauglichen Edelstahl-Kupplungen versehen