

ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss Flansch PN4

Späroguss Eckform Sturmklappe mit Blockiergerät, NBR-Dichtung und Flanschanschluss, Druckstuffe PN4.

Merkmale

Typ: 1207
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Anschluss: Flansch
Flanschbearbeitung: Glatter Flansch
Baulänge nach Norm: DIN HNA Sr 6
Blockiergerät: Ja

Anwendung

- Sanitärrohrsysteme an Bord von Schiffen in Verbindung mit dem Schiffsrumpf, um Einfließen von Meerwasser zu verhindern.
- Mittels das Blockiergerät ist das Ventil geeignet für die Fernsteuerung über ein Stangensystem.

Technische Informationen

- Ausführung: DIN HNA Sr 6, EN 1092-1.
- Testen: EN 12266-1.

Optionen

- Verfügbar inklusive Abnahme und Zertifizierung durch alle führenden Klassifikationsgesellschaften.
- Verfügbar in Bronze oder zinkfreier Bronze.
- Verfügbar mit Handrad.
- Verfügbar ohne Blockiergerät; Typ 1205.
- Verfügbar mit hydraulischer / pneumatischer SOS-Steuerung Typ 1215 anstelle der Blockiergerät.

DN	A	A1	D1	F	G	H	H1 (open)	L	Weight
mm	mm	mm	mm	BSP	BSP	mm	mm	mm	[kg]
50	165	200	68	3/4"	1/2"	90	145	180	12
65	185	220	85	3/4"	1/2"	100	142	200	14
80	200	250	100	1"	3/4"	108	167	215	20
100	220	285	130	1"	1"	130	170	250	25
125	250	315	158	1.1/8"	1"	152	192	290	36
150	285	340	190	1.1/8"	1"	176	190	330	43

Pressure and temperature range			
-10	0	80	[°C]
4	4	4	[bar]

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927803856402O_DE_12.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be