

ASCO Staub Impulsventil 2/2 Typ: 32233K Serie 353 Aluminium externe Vorsteuerung



Merkmale

Serie: 353

Typ: 32233K

Funktion: Normal geschlossen (NC)

Strömrichtung: Indirekt wirkend

Material Gehäuse: Aluminium

Einschaltdauer: 10 % max. auf 1 Minute Zeit

Optionen

- Membran TPE-LT für niedrige Temperaturen von -40 °C bis 60 °C.
- Membran pro Stück: M200697 Membran pro 10 Stück: M200699



Anwendung

- Impulsventile für Entstaubungsanlagen, anwendung schwerer Industrie geeignet.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1