



Druckminderer Type 147 Serie DRV235 Messing mit Federkappe Messing Flansch

Merkmale

Serie: DRV235
Typ: 147
Anschluss: Flansch
Max. Fülldruck: 40 bar
Maximaler Differenzdruck: 1 bar
Max. Betriebsdruck: 40 bar
Mediumtemperatur: 0 / 100 °C
Umgebungstemperatur: 0 / 75 °C
Geeignet für Gase: 1
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K
Material Sitz: CC491K
Material Membran: NBR
Material Feder: Federstahl
Material Federkappe: Messing
Mit Kupplungen: Nein
Rückflusssicherung: Nein

Anwendung

- Druckluft.
- Neutrale Gase.
- Wasser und neutrale Flüssigkeiten, wenn kleinere Durchflussraten erforderlich sind.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780457384 24_DE_20.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be