


ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend



Merkmale

Serie: EHP-DA
Typ: 21302
Modell: EHP-DA
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Testdruck: 240 bar
Schutzgrad (IP-Wert): IP68 (50m - 48St)
Kabelstecker: M20 - M25 - M32
Hydraulikanschluss Standard: Herstellerstandard
Standanzeige: LED Anzeiger
Material Gehäuse: Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse: Polyester Pulverbeschichtung
Material Bolzen: Edelstahl
Umgebungstemperatur: -15 / 60 °C
Zulassungen: Lloyd's Register Typ Zulassung

Anwendung

- Das elektrische Hydraulik-Powerpack von ECON ist für die Steuerung von ECON-Hydraulikantrieben geeignet.
- Diese Einheit kann direkt am Antrieb montiert oder über Leitungen angeschlossen werden.

Technische Informationen

- Anschlussspannung: 230 VAC – 50/60 Hz
- Schutzart IP66 und IP68 (50 m/48 h)
- Betriebstemperatur von -15 °C bis +60 °C
- Pumpenkapazität bis zu 0,8 Liter pro Minute
- Inhalt des Ölbehälters 0,6 Liter
- Betriebsdruck 135 bar

Konstruktion

- Leichtes anodisiertes Aluminiumgehäuse mit Epoxid-Beschichtung
- Ausgestattet mit hydraulischer Zahnradpumpe
- Erhältlich mit 2- und 4-poligem Elektromotor (S3 – 15 %)
- Ausgestattet mit einer visuellen LED-Standanzeige
- Ausgestattet mit lokalem Steuerschalter (innen)
- Hydraulikanschluss über genormten Anschlussflansch

Ausführung

- Doppeltwirkend offen/geschlossen oder proportional gesteuert

Genehmigung

- Typzulassung durch Lloyd-Register

Optionen

- CANopen Feldbus-Anschluss
- 1-Liter- oder 1,5-Liter-Ölbehälter
- Zusätzliche Beschichtung für spezifische Anwendungen