



ECON® Rückschlagventil Typ: 71 Zinkarmes Bronze Flansch PN10/16

Kompaktes Rückschlagventil aus zinkarmes Bronze mit Scharnierklappe, Druckklasse PN10 oder PN16.

Merkmale

Typ: 71

Norm: EN (DIN)

Bauform: Gerade

Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze

Werkstoffqualität: CC480K

Anschluss: Flansch

Flanschbearbeitung: Glatter Flansch

Baulänge nach Norm: Herstellerstandard

Anwendung

- An Bord von Schiffen (Maritim).
- Meerwassersysteme - mit NBR-Dichtung.
- Kraftstoffsysteme - mit Dichtung aus Bronze (Metall).
- Geeignet für horizontale und vertikale Montage (steigende Strömung).
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Material CC480K enthält max. 0,5 % Zink und wurde früher als zinkfrei bezeichnet.
- Prüfung: EN 12266-1.
- Leckageklasse EN 12266-1: mit Bronze (Metall) Dichtung Klasse D, mit NBR Dichtung Klasse A.

Optionen

- Verfügbar inklusive Abnahme und Zertifizierung durch alle führenden Klassifikationsgesellschaften.

Pressure and temperature range

Size	Sealing	Pressure rating	Maximum working pressure	Maximum temperature
DN15 - DN150	NBR or bronze	PN 16	16 bar	NBR 100°C, bronze 200°C
DN200 - DN300	NBR or bronze	PN 10	10 bar	NBR 100°C, bronze 200°C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1