

ADCA Absperrventil Typ 25782 Serie PV15S Stahl pneumatisch Flansch ASME Class 150

Merkmale

Serie: PV15S
Typ: 25782
Funktion: Zweiwegeventil
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB/1.0619
Prozessanschluss: Flansch
Anschlussnorm: ASME B16.5
Baulänge nach Norm: ASME/ISA-75.08.01
Kegelform: Fester Kegel
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatische Membran
Funktionssteller: Federschließend
Standanzeige: Ja
Nothandbedienung: Nein
Spindeldichtung: Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär: PTFE
Material Kegeldichtung: PTFE
Material Kegel: Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE
Material Sitz: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckel: ASTM A216 WCB/1.0619
Material Deckeldichtung: Grafit
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Zulassungen: PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2

Anwendung

- Wasser.
- Dampf.
- Kühlmittel.
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Technische Informationen

- Pneumatischer Antrieb mit Federrückstellung
- Lekklasse VI gemäß IEC 60534-4
- Optionsstruktur nach NAMUR DIN IEC 60534-6

Genehmigung

- DGRL-Klassifizierung “ ½“ - 2“: PED-SEP
- PED-Klassifizierung “ 2½“ - 4: Kat. I (CE-Kennzeichnung).

Optionen

- Prozessanschlussflansch ASME B16,5, Klasse 300.
- Gehäuse Stahl (1,0619), DIN EN 1092-1 (Typ 25781).
- Antrieb Federöffnung.
- Antrieb in Edelstahl
- Endschalter mechanisch oder induktiv.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780643201 92_DE_20.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be