

## FLEXION Hydraulikschlauch Enduro H685E (ISO 350)



### FLEXION ENDURO™ H685E (ISO 350)

4 DRAHTEINLAGEN

Kompakter, verbesserte Flexibilität, geringeres Gewicht/Meter und kleinere Biegeradien

#### Merkmale

**Typ:** H685E

**Material Seele:** Ölbeständiger synthetischer Gummi

**Material Decke:** Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

**Aussendecke Qualität:** Flexion Enduro

**Temperaturbereich [°C]:** -40 / 120 °C

**SAE-Norm:** SAE 100 R13

**ISO-Norm:** ISO 18752 CC class 350

#### Anwendung

- Ermöglicht eine leichtere, kompaktere und wirtschaftlichere Konstruktion von Hydraulikanlagen, ohne die technische Leistung zu beeinträchtigen.
- Empfohlene Flüssigkeiten: organische und mineralische Öle, Wasser, Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Schmiermittel

#### Technische Informationen

**Temperaturbereich:**

- -40°C tot +120°C

#### Konstruktion

**Seele:**

- Ölbeständiger synthetischer Gummi

**Druckträger:**

- Vier Drahtspiraleinlagen

**Decke:**

- Synthetischer Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

#### Ausführung

- Übertrifft ISO 18752/CC, SAE 100R13
- Farbe Außendecke: schwarz
- Die Enduro-Ummantelung weist eine extrem hohe Abrieb- und Ozonbeständigkeit auf.
- Bietet eine 25-mal bessere Abriebbeständigkeit als Standard.
- Bietet eine 10-mal bessere Ozonbeständigkeit als Standard.

#### Optionen

**Armaturentyp:**

- ZFA-Gruppe
- ZHA-Gruppe