


ADCA Absperrventil Typ 31044 Serie PPV15G Sphäroguss pneumatisch Flansch EN (DIN) PN16



Merkmale

Serie: PPV15G

Typ: 31044

Funktion: Zweiwegeventil

Norm: EN (DIN)

Bauform: Gerade

Material Gehäuse: Sphäroguss

Werkstoffqualität: EN-GJS-400-15

Prozessanschluss: Flansch

Anschlussnorm: EN 1092-2

Flanschbearbeitung: Dichtleiste

Baulänge nach Norm: EN 558, Reihe 1

Kegelform: Fester Kegel

Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil

Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben

Funktionssteller: Federschließend

Standanzeige: Ja

Spindeldichtung: Dachmanchette

Material Spindeldichtung primär: PTFE

Material Kegeldichtung: PTFE

Material Kegel: Edelstahl 316L [1.4404]

Material Sitz: Edelstahl 316L [1.4404]

Material Spindel: Edelstahl 316L [1.4404]

Material Deckel: ASTM A216 WCB/1.0619

Material Deckeldichtung: Grafit

Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich

Zulassungen: PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2

Anwendung

- Neutrale Flüssigkeiten.
- Heißwasser.
- Dampf.
- Neutrale Gase.

Technische Informationen

- Federverschluss.
- Prozessdruck unter dem Ventil.
- Anti-Wasserschlag.
- Leckklasse VI gemäß IEC 60534-4.

Genehmigung

- PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 - Classificatie PED-SEP.

Optionen

- Gehäuse aus Stahl oder Edelstahl, PN40.
- Antrieb Federöffnung.
- Steuerventil.
- Schaltbox mit Endschaltern.