WIKA Digitalmanometer Fig. 11448 Serie CPG1200 Edelstahl Außengewinde



Merkmale

Serie: CPG1200
Typ: 11448
Druckeinheit: bar
Mit Display: Ja
Gehäusedurchmesser: R87
Materialsensor: Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Druck: 800 bar
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Explosionsgeschützt: Nein

Anwendung

- Kontrolle oder Einstellung der Drücke in Prozessen.
- Hydrostatische Druck- oder Berstdruckprüfung.
- Lecktest auf Basis der Druckhaltung.
- Einstellung von Schaltpunkten auf Druckschaltern.

Technische Informationen

- Datenübertragung Micro-USB oder drahtlos via Bluetooth®.
- Anzeige -9999 bis 19999, 41/2-stellig mit Bargraph. 0 - 100 %.
- Menü in Deutsch, Englisch, Französisch und anderen Sprachen.
- Messbereiche von -1 bis 1000 bar (-14,5 bis 15.000 psi).
- Einheitenanzeige unter anderem in bar, mbar, psi.
- Software Wika-DCS Gerätekonfigurations-Software.

Optionen

- Genauigkeit 0,25 %.
- Prozessanschluss in 1/2" BSPP, 1/8" BSPP, 1/4" NPT.
- Kalibrierbericht.
- Datenloggerfunktion bis zu 1 Million Datenpunkte.
- Explosionsgeschützte Ausführung, instrinsisch sicher.
- Schutzkappe aus VMQ-Silikon.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780679185 24_DE_20.05.2024