

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung Serie SY..TF/VA

Kein Nachschmierbedarf

Alle Lager sind auf Lebensdauer mit graphitbasierten Hochtemperatur-Schmierstoffen geschmiert.

Einfache Austauschbarkeit

Sie sind gegen Standardlager gleicher Art und Größe problemlos austauschbar

Betriebstemperatur bis 350°C (660°F)

Die radiale Lagerluft und der Schmierstoff sind für den Betrieb bei hohen Temperaturen optimiert.

Schneller und einfacher Ein- und Ausbau

Die Gewindestifte im Innenring erleichtern und beschleunigen die Montage und Demontage.

Schutz vor festen Verunreinigungen

Deck- und Schleuderscheiben (Nachsetzzeichen 2F) schützen das Lager.

Verbessertes Einlaufverhalten

Die manganphosphatierten Oberflächen verbessern die Schmierstoffanhaftung.

Keine Farbabschälung

Das Gehäuse ist mit einer temperaturbeständigen Beschichtung versehen.

Merkmale

Serie: SY..TF/VA
Gehäusetyp: Stehlager
Lagertyp: Kugellager
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1619920320086035_DE_18.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel.: +32 14 33 62 30 | E-mail: powertransmissions@eriks.be