



ASCO Absperrventil Typ 31088 Serie 290 Edelstahl anströmung unter dem Kegel elektrisch Innengewinde

Merkmale

Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Baulänge nach Norm: Herstellerstandard
Kegelform: Fester Kegel
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Elektromotor
Spindeldichtung: Stopfbuchspackung
Material Spindeldichtung primär: NBR
Material Kegeldichtung: NBR
Material Kegel: 1.4404
Material Spindel: 1.4404
Material Deckel: PBT, Glasfaser verstärkt
Material Deckeldichtung: NBR
Schutzgrad (IP-Wert): IP65

Anwendung

- Wasser.
- Neutrale Flüssigkeiten.
- Neutrale Gase.
- Hydrauliköl.

Technische Informationen

- Antrieb mittels Elektromotor.
- Wasserschlagdämpfung.
- Hohe Durchflusskapazität.
- Ventilstatus über LED sichtbar.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1990508242405605_DE_20.05.2024