



ASECOS Brandschutzschrank mit 1 Flügeltür, 1947x564x620 mm



Sicherheitsschrank Q30, RAL 1004 • Robuste Ausführung in Schrankbreite 564, 864 und 1164 mm
Korpus: feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten in der Farbe anthrazitgrau (RAL 7016)

Türen: aus Stahlblech mit strukturierter Pulverbeschichtung oder nach Wahl mit großer Glasplatte aus feuerfestem Sicherheitsglas EI 30 gemäß DIN EN 13501-2. Sicherheitstechnisch relevante Bauteile befinden sich außerhalb vom Schrankinnenraum.

- Komfortable Bedienung

Leichtgängige Türen, arretierbar in jeder Öffungsposition.

Offenstehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.

Tür abschließbar mit Profilhalbzylinder.

Mit integriertem Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss NW 75 mm an eine technische Abluft.

- Inneneinrichtung

Standard mit 3 kippsicheren Einlegeböden (Rastermaß 32 mm),

Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Bodenauffangwanne gemäß StawaR mit Lochblecheinsatz als erste Lagerstufe.

- Leichter Transport

Integrierter Transportsockel für den einfachen innerbetrieblichen Transport, Sockelblende auf Anfrage lieferbar.

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten

Typ-30-Sicherheitsschrank zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Werkstätten gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

GS-zertifiziert, CE-konform. Tür RAL 1004

Abb. zeigt Variante in RAL 7035 lichtgrau