



## BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31075 Serie 2000 Bronze anströmung über dem Kegel pneumatisch Innengewinde

### Merkmale

**Serie:** 2000

**Typ:** 31075

**Funktion:** Zweiwegeventil

**Bauform:** Freistrom

**Material Gehäuse:** Bronze

**Werkstoffqualität:** CC491K

**Prozessanschluss:** Innengewinde (BSPP)

**Anschlussnorm:** DIN ISO 228-1

**Baulänge nach Norm:** Herstellerstandard

**Kegelform:** Fester Kegel

**Strömrichtung:** Druck über dem Ventil

**Typ Antriebs:** Pneumatischer Kolben

**Funktionssteller:** Federschließend

**Standanzeige:** Ja

**Spindeldichtung:** Dachmanchette

**Material Spindeldichtung primär:** PTFE

**Material Kegeldichtung:** PTFE

**Material Kegel:** Messing

**Material Spindel:** Edelstahl

**Material Deckel:** Messing

**Material Deckeldichtung:** Grafit

**Schutzgrad (IP-Wert):** IP67

**Zulassungen:** ATEX IECEx

**Max. Viskosität:** 600 mm<sup>2</sup>/s

### Anwendung

- Neutrale Gase.
- Dampf.

### Technische Informationen

- Hohe Durchflusskapazität.
- Federverschluss.
- Abdichtung in 2 Richtungen.
- Prozessdruck oberhalb des Ventils.