WALVOIL 2SP-A Gruppe 2, Flansch: B80C (100x72mm), zylindrische Welle 12: 15mm, Anschlüsse T: Flansch D

Merkmale

Montageflansch: Deutsch (100x72 mm) ⌀ 80 mm
Antriebswelle: Zylindrisch 15 mm
Ausführung (Einzel / Doppel): Einzel
Typ: Aussenzahnradpumpen
Position Ölanschlüsse: Seite
Dichtungsmaterial: NBR
Type Wellendichtung: Standard

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR3158022664738206_DE_27.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be