



NORIS Schauglasgerät Baureihe: 881 Typ: 3885 Edelstahl Innengewinde (BSPP) PN16/40

Edelstahl Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckklasse PN16 oder PN40.



Merkmale

Serie: 881

Typ: 3885

Norm: EN (DIN)

Material Gehäuse: Edelstahl

Werkstoffqualität: 1.4408

Oberflächenschutz: Herstellerstandard

Anschluss: Innengewinde (BSPP)

Gewindenorm: ISO 228-1

Baulänge nach Norm: Herstellerstandard

Material Deckel: Edelstahl

Material Deckeldichtung: Grafit

Material Strömungsanzeige: Edelstahl

Anwendung

- Visuelle Kontrolle des Durchflusses in Rohrleitungen mit korrosiven Medien.
- Allgemeine Industrie.

Technische Informationen

- Mann soll die Anzugsdrehmomente der Schrauben und Muttern prüfen, sowie vor der Inbetriebnahme als nach dem 1^{en} Heizzyklus der Anlage wegen möglichen auftretenden Entspannung [Inbetriebnahmeanleitung auf Anfrage].
- Maximale Temperatur von Natronkalkglas (DIN 8902): 150°C.
- Maximale Temperatur von Borosilikatglas (DIN 7080): 280°C.
- Die Dicke des Glases bestimmt teilweise die Druckstufe.
- Geeignet für die Montage in horizontalen und vertikalen Rohren.
- Achten Sie aufgrund der Durchflussanzeige auf die Durchflussrichtung.

Optionen

- Verfügbar mit NPT-Gewindeanschluß.
- Verfügbar mit Beleuchtung.
- Verfügbar mit Kunststoff- oder PTFE-Rotor.