



ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 10.070 Typ: 2433 Grauguss Flansch PN6

Grauguss Rayon CV Absperrventil, mit Weichdichtung, kurze Baulänge und Flanschanschluss, Druckstufe PN6

Merkmale

Serie: 10.070

Typ: 2433

Norm: EN (DIN)

Bauform: Gerade

Material Gehäuse: Grauguss

Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich

Anschluss: Flansch

Flanschbearbeitung: Dichtleiste

Spindeldichtung: Stopfbuchspackung

Material Spindeldichtung primär: EPDM

Material Isolationskappe: Kunststoff

Technische Informationen

- Extrem geringer Strömungswiderstand.
- Wartungsfreie Spindeldichtung.
- Einfach und leicht zu isolieren.
- Geeignet für Steuerfunktion.
- Mit Positionsanzeige.
- Mit Hubbegrenzer und Verriegelungsvorrichtung.

Optionen

- Verfügbar mit lange Baulänge, Typ 2434.
- Verfügbar in Druckstufe PN16; Typ 2431.

Anwendung

- Installationstechnik und Industrie.
- Utilitätsanlagen.
- Heizungs-, Kühlungs- und Klimaanlage (HVAC).
- Geschlossene oder Umlaufsysteme.
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

DN ["]	A [mm]	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]	Kv [m ³ /h]
15	80	115	190	110	2,9	15,3
20	90	120	190	110	3,3	21,6
25	100	125	190	110	3,6	31,1
32	120	130	190	110	4,3	50
40	130	140	215	140	6,2	62
50	140	150	225	140	7	91
65	160	170	255	140	9,5	136
80	190	180	305	180	15,3	250
100	210	190	330	180	19,3	383
125	240	200	380	180	27	533
150	265	210	455	210	35,5	833

Temperature range	Max. oper. pressure
-10°C / 120°C	16 bar
Brief 130°C	

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1