



ECON® Differenzdruck Manometer Typ: 755 Edelstahl Außengewinde



Merkmale

Typ: 755

Genauigkeitsklasse: 3 %

Schleppzeiger: Ja

Sekundäre Skalaeinteilung: 0 / 24

Druckeinheit sekundäre Skalaeinteilung: psi

Gehäuse Füllflüssigkeit: Ohne

Anschluss Prozesseite: Innengewinde [BSPP]

Größe Prozessanschluss: 1/4" [8]

Gehäusedurchmesser: 80 mm

Material Gehäuse: Edelstahl

Material Prozessanschluss: Edelstahl 316 [1.4401]

Material Wahl: Aluminium

Material Scheibe: Fensterglas

Material Innenteile: Edelstahl

Dichtungsmaterial: NBR

Mediumtemperatur: 0 / 80 °C

Umgebungstemperatur: 0 / 80 °C

Anwendung

- Filterüberwachung
- Luftaufbereitungssysteme
- Füllstandsmessung in geschlossenen Gefäßen
- Durchflussmessung in Leitungen
- Druckunterschiedsmessung zwischen den Leitungen

Technische Informationen

- Ausgestattet mit 1 oder 2 Kontakten
- Vorgesehen für Wandmontage
- Montage mit einem Hahnblock mit Druckausgleichsventil

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1