NEDERMAN ORIGINAL Absaugarm

Der Arm wurde speziell für Arbeitsumgebungen mit Rauch und Dämpfen bei nicht explosiver Atmosphäre entwickelt. Typische Arbeitsplätze sind Metallwerkstätten oder andere Industriebereiche, in denen eine Absaugung erforderlich ist. Die Arme können bei Schweiß-, Schleif- und anderen industriellen Prozessen eingesetzt werden, bei denen ein einfach zu positionierender Arm benötigt wird. Der Arm ist in Längen von 2 bis 4 m erhältlich und mit mit einer hochwirksamen Absaughaube ausgestattet.

- Dank dem Drehgelenk kann der Arm um 360° gedreht werden.
- Der Arm ist in alle Richtungen drehbar und leicht zu positionieren
- Der Arm kann in Kombination mit verschiedenen Konsolen und Verlängerungsarmen, an einem Kanalsystem oder auf stationären oder mobilen Filterausrüstungen montiert werden
- Die Standardausführung ist mit einer Absperrklappe in der Haube ausgerüstet
- An allen Modellen kann die Haube in alle Richtungen geneigt werden.

Dimensions Original Extraction Arm



Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC001274_0004_MVB_DE_20.05.2024