

ANSELL Handschuh HyFlex® 11-518



Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388. Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtung erschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit. Ein extrem leichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strick des tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit der bloßen Hand. Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hohe Tastsensibilität an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort. Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort. Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für eine hohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.



Merkmale

Serie: HyFlex®
Typ: 11-518
Typ: Schnittschutz
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Länge: 210 mm
Strickstärke: 18
Farbe: Blau
Norm: CE Cat. II, EN 338, EN 420, EN ISO 21420, REACH
Zulassungen: EN 388:2016
Beschichtungsfarbe: Blau
Beschichtungsmaterial: PU (Polyurethan)
Träger-Material: Dyneema® Diamond
Träger-Farbe: Weiss

Merkmale [2]

Stulpe: Strickbund
Material: Nylon, Spandex, Dyneema Diamond Technology
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe: Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)
Kategorie II: Yes
EN 388:2016: 3X31B
EN 420:2003 + A1:2009: Yes