



REMA Manuell bediente Zahnradwinde TL

TL Zahnradwinden

- Konstruktion laut DIN 15020
- Ausgeführt mit Lastdruckbremse
- Die Kurbel ist längenverstellbar und rückschlagfrei
- Die Trommeln und Achsen haben Nadellager
- Serienmäßig lackiert und einbrennlackiert

Besondere Ausführungen

- Elektrolytisch verzinkte Ausführung

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002204_0026_DE_11.05.2024