



REMA Harfenverschluss G 4161

Der geschweißte Schäkel ist durch den Sicherheitsbolzen ist die ideale Lösung geeignet für den kurzfristigen Einsatz (Häufiges öffnen und schließen)

Gefertigt aus hochfestem vergütetem Stahl

Mit Augbolzen - Meist für nicht permanente Zwecke eingesetzt

Geschweißte Ausführung [Ankerschäkel] Meist für Systeme mit Mehrfachbelegung


Durch die gebogene Form ist die Verbindung beweglicher

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13889

Sicherheitsbeiwert: 6

Güteklasse: 6



Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002371_0001_DE_05.05.2024