

## Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss Flansch PN16



### Merkmale

**Typ:** 268ZS

**Norm:** EN (DIN)

**Bauform:** Gerade

**Material Gehäuse:** Grauguss

**Oberflächenschutz:** Standard Farbanstrich


**Anschluss:** Flansch

**Flanschbearbeitung:** Dichtleiste

**Selbstverschließend:** Ja

**Spindeldichtung:** Stopfbuchspackung

**Material Spindeldichtung primär:** Grafit



DN [mm]	A [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Weight [kg]
15	95	160	130	245	3
20	105	160	150	245	6
25	115	170	160	245	7
32	140	170	180	245	8
40	150	210	200	295	13
50	165	220	230	295	15
65	185	225	290	295	21
80	200	270	310	295	28
100	220	280	350	295	40

Pressure and temperature range			
	-10/120 °C	180 °C	
PN16	16	10	[bar]

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1