PRESSOL PREMAxx-Pumpe 230V max. 43 Liter/min

PREMAxx Fass- und Behälterpumpe 24 V – max. 43 l/min

- **Geeignet für Diesel und Heizöl**

Zum Betanken von Landmaschinen, Baumaschinen, Lastkraftwagen, Motorbooten und Nutzfahrzeugen.
Hinweis: Nicht für Biodiesel geeignet!

- **Förderhöhe 7 bis 15 m**

Für 200-l-Gebinde/max. 1000-l-Tanks, Ansaugung bis 2 m mittels integrierter Hebelzylinderpumpe.
Fassverschraubung 50,80 mm (G 2" a) und M 64 x 4 i.

- **Sicheres Handling**

Ansaugstufe mit integriertem, ständig wirksamem Heberschutz (Auslaufsicherung) nach WHG.
Motor mit Thermoschutzschalter (gegen Überlastung, selbstrücksetzend).
Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter.

- **Umfangreiches Förderset**

Komplett mit 4 m Förderschlauch mit Knickschutzfeder und Zapfventil.
1,6 m Ansaugschlauch mit Fußfilter.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010326_0013_MVB_DE_19.05.2024