

ORBINOX Einklemmrückschlagventil Typ: 2208 Edelstahl Wafer Typ PN40

Merkmale

Typ: 2208
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Anschluss: Wafer Typ
Baulänge nach Norm: EN 558, Reihe 16

DN	A	L	L1	d	d1	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
40	84	33	48	50	37	1,2
50	92	43	48	50	37	1,7
65	108	46	58	65	54	1,7
80	128	64	80	80	64	3
100	158	64	90	100	90	5
125	180	70	106	125	110	7
150	203	76	127	150	140	9
200	263	89	160	196	185	16
250	315	114	204	250	234	28
300	370	114	239	300	286	41
350	432	127	273	350	328	48
400	480	140	315	400	376	65
450	530	152	340	450	420	94
500	592	152	380	500	466	115
600	692	178	460	600	564	192

	-40/20°C	100°C	150°C	200°	250°	300°C	350°C	
PN40 (DN40-250)	40	33	31	29	28	26	26	[bar]
PN25 (DN300-600)	25	20	19	18	17	16	16	[bar]

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010596_0040_MVD_DE_17.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be