



## LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal Serie: OS NBR Edelstahl 316 (V4A)

Link-Seal Gliederkette, grün, korrosionsbeständig, elektrisch isolierend. Zum Abdichten von Durchdringungen.

Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +70° C.

Gummitteil NBR-Kautschuk, beständig gegen Öle, Fette, aromatische Kohlenwasserstoffe, Lösemittel- und ölhaltige Medien. Schrauben und Muttern Klasse AISI316.

Druckplatte: PA 6.6 mit 30% Glasfaser für die elektrische Isolierung und kathodischen Schutz verstärkt.

### Eigenschaften

- Schnelle und einfache Montage
- Sicher und lange Lebensdauer
- Beständig gegen Hitze, es kann sogar feuerfest sein

### Vorteile

- Spart Zeit bei der Installation
- Absorbiert Lärm und Schock
- Schließen perfekt, auch bei nicht mittigen Wanddurchführungen
- Leicht abnehmbar

### Anwendungsgebiete

- Kanal
- Industrie
- Chemie
- Lagerung Unternehmen
- Krankenhäuser
- Wasserbehandlung
- Schwimmbad

### Merkmale

**Serie:** OS

**Material:** NBR

**Luftdicht:** Ja

**Wasserdicht:** Ja

**Geruchsdicht:** Ja

**Schallisolierend:** Ja

**Material Schrauben und Muttern:** Edelstahl 316 (V4A)

**Min. Dauertemperatur (Medium):** -40 °C

**Max. Dauertemperatur (Medium):** 100 °C