



## ERIKS Sortimentskasten Typ A

Inhalt: 435 O-Ringe, verteilt auf 30-Zoll-Größen [MS29513].

Abmessungen: 2.9x1.78 bis und mit 18.77x1.78; 9.2x2.62 bis und mit 23.47x2.62; 18.64x3.53 bis und mit 28.17x3.53.

Verfügbar in: Compound 36624: NBR (Nitril) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (Nitril) 90 Shore A. Compound 51414: FPM( Viton) 75Shore A. (Viton = eingetragenes Warenzeichen von DuPont Performance Polymers)

Innendurchmesser (mm)	Schnurdicke (mm)	AS	Inhalt (stücke)
2.90	1.78	006	30
3.68	1.78	007	30
4.47	1.78	008	30
5.28	1.78	009	30
6.07	1.78	010	30
7.65	1.78	011	30
9.25	1.78	012	30
10.82	1.78	013	20
12.42	1.78	014	20
14.00	1.78	015	10
15.60	1.78	016	10
17.17	1.78	017	10
18.77	1.78	018	10
9.20	2.62	110	15
10.77	2.62	111	15
12.37	2.62	112	15
13.95	2.62	113	15
15.55	2.62	114	10
17.12	2.62	115	10
18.72	2.62	116	10
20.30	2.62	117	10
21.90	2.62	118	5
23.47	2.62	119	5
18.64	3.53	210	5
20.22	3.53	211	5
21.82	3.53	212	5
23.39	3.53	213	5
24.99	3.53	214	5
26.57	3.53	215	5
28.17	3.53	216	5

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1