



ERIKS Sortimentskasten Typ B

Inhalt: 295 O-Ringe, verteilt auf 24-Zoll-Größen (MS29513).

Abmessungen: 20,35x1,78 bis und mit 21,95x1,78; 25,07x2,62 bis und mit 34,6x2,62; 29,74x3,53 bis und mit 50,39x3,53; 37,47x5,34 bis und mit 50,17x5,34.

Verfügbar in: Compound 36624: NBR (Nitril) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (Nitril) 90 Shore A. Compound 51414: FPM (Viton) 75 Shore A. (Viton = eingetragenes Warenzeichen von DuPont Performance Polymers)

Innendurchmesser (mm)	Schnurdicke (mm)	AS	Inhalt (stücke)
20.35	1.78	019	15
21.95	1.78	020	15
25.07	2.62	120	15
26.65	2.62	121	15
28.25	2.62	122	15
29.82	2.62	123	15
31.42	2.62	124	15
32.99	2.62	125	15
34.60	2.62	126	15
29.74	3.53	217	15
31.34	3.53	218	15
32.92	3.53	219	15
34.52	3.53	220	15
36.09	3.53	221	10
37.69	3.53	222	10
40.87	3.53	223	10
44.04	3.53	224	10
47.22	3.53	225	10
50.39	3.53	226	10
37.47	5.33	325	10
40.64	5.33	326	10
43.82	5.33	327	10
46.99	5.33	328	5
50.17	5.33	329	5

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC010663_0007_DE_19.05.2024