LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 EN 1514-1 IBC

Merkmale

Serie: FYBAR
Typ: PT60
Norm: EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand: Nein
Faserart: Glas, Aramid
Anti Klebeschicht: Ja
Temperaturbereich: -30 / 250 °C
Max. Druck: 100 bar

Merkmale (2)

Für Medium geeignet: Schmiermittel, Schwache Säuren, Solvants, Erdgas, Fett, Biodiesel, Chlorwasser < 5% (7782-50-5), Kraftstoffe, Chlorgaz (7782-50-5), Öl, Schwache Laugen, Luft (Pressluft), Kältemittel, Trinkwasser
Zulassung nach: DVGW W270, WRAS, DVGW, TA-Luft, BAM, BS7531 Grade X

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010677_0006_DE_17.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be