

FRENZELIT Graphit-Dichtungsplatte NOVAPHIT SSTC XP

Merkmale

Serie: NOVAPHIT
Typ: SSTC XP
Reinheit Grafit: >99 %
Ash content %:
Material Einlage: RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen: Streckmetall
Anzahl Einlagen: 1
Temperaturbereich: -200 / 450 °C
Max. Druck: 250 bar

Merkmale (2)

Für Medium geeignet: Solvants, Schmiermittel, Schwache Säuren, Erdgas, Chlorgaz (7782-50-5), Schwache Laugen, Fett, Luft (Pressluft), Biodiesel, Niederdruckdampf, Kryogen, Öl, Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe, Lebensmittel & Getränke, Kältemittel, Chlorwasser < 5% (7782-50-5)
Zulassung nach: EC1935/2004, API 6FB, FIRE-SAFE ISO 10497, DVGW, BAM

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010689_0008_DE_10.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be