LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2110

Merkmale

Serie: CLIPPERLON
Typ: 2110
Materialstruktur: PTFE, modifiziert
Max. Temperatur: 240 °C
Min. Temperaturbereich: -210 °C
Max. Druck: 40 bar

Für Medium geeignet: Trinkwasser, Schwache Säuren, Niederdruckdampf, Säure, Kryogen, Kraftstoffe, Schwache Laugen, Luft (Pressluft), Chlorwasser < 5% (7782-50-5), Chlorgaz (7782-50-5), Laugen, Kohlenwasserstoffe, Kältemittel, Solvants, Lebensmittel & Getränke
Zulassung nach: EC1935 (10/2011), WRAS, Blow out VDI2200, FDA 21 CFR 177.1550, TA-Luft
Markierung: Mit Druck

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010700_0006_DE_13.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be