


NORIS Schauglasgerät Baureihe: 880 Typ: 3880 Grauguss Flansch PN10/16

Grauguss Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstufe PN16



Merkmale

Serie: 880

Typ: 3880

Norm: EN (DIN)

Material Gehäuse: Grauguss

Werkstoffqualität: EN-JL1040

Oberflächenschutz: Herstellerstandard

Anschluss: Flansch

Flanschbearbeitung: Dichtleiste

Baulänge nach Norm: EN 558, Reihe 1

Material Deckel: EN-JL1040

Material Deckeldichtung: Grafit

Material Strömungsanzeige: Edelstahl

Anwendung

- Visuelle Kontrolle des Durchflusses in Rohrleitungen mit neutralen Medien.
- Allgemeine Industrie.

Technische Informationen

- Mann soll die Anzugsdrehmomente der Schrauben und Muttern prüfen, sowie vor der Inbetriebnahme als nach dem 1^{en} Heizzyklus der Anlage wegen möglichen auftretenden Entspannung [Inbetriebnahmeanleitung auf Anfrage].
- Maximale Temperatur von Natronkalkglas (DIN 8902): 150°C.
- Maximale Temperatur von Borosilikatglas (DIN 7080): 280°C.
- Die Dicke des Glases bestimmt teilweise die Druckstufe.
- Geeignet für die Montage in horizontalen und vertikalen Rohren.
- Achten Sie aufgrund der Durchflussanzeige auf die Durchflussrichtung.

Optionen

- Verfügbar mit Borosilikatglas.
- Verfügbar mit Beleuchtung.
- Verfügbar mit Kunststoff- oder PTFE-Rotor.