



## ECON® Rohrferdemanometer Typ: 3660 Anschluss unten Messing

### Merkmale

**Typ:** 3660

**Ausführung:** Rohrferdemanometer

**Blow-out inbegriffen:** Nein

**Montage Manometer:** Direkt

**Prozessanschluss:** Aussengewinde

**Material Prozessanschluss:** Messing

**Material Scheibe:** Kunststoff

**Schutzklasse:** IP65

**Mediumtemperatur:** -20 / 60 °C

**Umgebungstemperatur:** -20 / 60 °C

### Anwendung


- Industry.
- Installation technology.
- Hydraulics.

### Technische Informationen

- Geeignet für Gase und Flüssigkeiten, die das Messing-Messsystem nicht angreifen.
- Geeignet für die Installation im Außenbereich.
- Glyzerinfüllung zur Dämpfung von mechanischen Schwingungen.
- Messbereiche gemäß EN 837-1.

### Optionen

- Dämpfungsschraube im Anschluss.
- Prozessanschluss NPT.



Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1