ECON® Rohrfedermanometer Type 933 Anschluss unten Messing Wandflansch

Merkmale

Typ: 933
Ausführung: Rohrfedermanometer
Blow-out inbegriffen: Ja
Montage Manometer: Wandflansch
Prozessanschluss: Aussengewinde
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Schutzklasse: IP65
Mediumtemperatur: -20 / 60 °C
Umgebungstemperatur: -20 / 60 °C



Case diameter	D1	D2	b	e	a	sw	h	f	G
[mm]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	["]
63	62	62	36	10,5	12	14	54	-	G ¼
100	99	99	53,5	11,5	13,5	22	87	30	G ½

Press./temperature	Range
Ambient temperature	–20 tot 60 °C
Medium temperature	+60°C max.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011170_0042_MVD_DE_21.05.2024