Mutterteilkupplung mit hygienische Stutzen in AISI316 und Nutmutter AISI304 DIN11851

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung
Material: AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Innengewinde

Merkmale (2)

Anschlussarmatur: DIN 11851
Winkel (Grad): 90 °
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Temperaturbereich [°C]: -30 / 260 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011233_0014_MVD_DE_18.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be