



Gummischlauch SM2 Sandblast, SBR/NR/BR 12 bar

Anwendung

- Stahlkiesschlauch; speziell für eine lange Lebensdauer beim Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen konzipiert
- besonders geeignet für den Transport von Quarz, Glas, Korund, Sand etc.

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -35 °C bis +80 °C

Berstdruck

- mindestens 42 bar
- Sicherheitsfaktor 3,5:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes NR-/SBR-/BR-Gummi
- antistatisch
- verschleißfest [+/- 50 mm³ gemäß DIN ISO 4649 :2021]

Einlagen

- gewickelte Textileinlagen

Außenwand

- schwarzes SBR-Gummi
- verschleißfest, antistatisch
- alterungsbeständig
- Gewebepprägung

Ausführung

Markierung

- rote Markierung mit Text: "SM2® Sandstrahl-Shotblast PN 12 bar"

Kupplungen

- Stahlkies Klauenkupplungen

Montageart

- mittels selbstfurchender Schrauben

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den SM2® Sandblast mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht
- deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse